


















<b>CENOVNIK GENERAL ELECTRIC OPREME ZA DOJAVU POŽARA I DETEKCIJU OPRASNIH GASOVA 13-07-2012</b>	<a href="http://www.tisab-inzenjering.rs">http://www.tisab-inzenjering.rs</a>
<b>Tisab d.o.o. ul. Tošin Bunar 143 (Studentski grad, I blok - krilo G) 11070 Novi Beograd</b>	<b>www.tisab.rs</b>
<b>Tel:+381 11 3103-999, fax. 2203-546, +381 64 87-515-12 e-mail: zarko@tisab.rs</b>	<a href="http://www.ipkamere.com">www.ipkamere.com</a>

### GE Security - Konvencionalne požarne centrale 1X-serije-Aritech

Slika/Tip	Opis	VP cena
<b>1X-F2-99</b>		
	Konvencionalna PP centrala sa 2 zone koja je razvijena da bude u skladu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Dve konvencionalne zone, do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri. Dva digitalna ulaza, dva nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza. Dimenzije 435 x 320 x 129 mm.	€131,89
<b>1X-F4-99</b>		
	Konvencionalna PP centrala sa 4 zone koja je razvijena da bude u skladu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Četiri konvencionalne zone, do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri. Dva digitalna ulaza, dva nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza. Dimenzije 435 x 320 x 129 mm.	€158,27
<b>1X-F8-99</b>		
	Konvencionalna PP centrala sa 8 zona koja je razvijena da bude u skladu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Osam konvencionalnih zona, do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri. Dva digitalna ulaza, dva nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza. Dimenzije 440 x 440 x 140 mm.	€197,84
<b>2010-1-RB</b>		
	Relejni modul za proširenje sa četiri beznaponska programabilna releja za 1X-F centrale. Priključuje se na BUS centrale i napaja se sa centrale. Individualno podešavanje kašnjenja za svaki izlaz i algoritam aktiviranja.	€34,50
<b>2010-1-SB</b>		
	Modul za sirene - proširenje sa četiri nadzirana programabilna naponska izlaza (250mA maksimalni i 350mA ukupno za sve četiri) za 1X seriju konvencionalnih centrala. Priključuje se na BUS centrale i napaja se sa centrale. Individualno podešavanje kašnjenja za svaki izlaz i algoritam aktiviranja.	€41,40
<b>FP416</b>	KONVEKIONALNA CENTRALA SA 16 ZONA	€353,63
<b>GE Security - Konvencionalni detektori požara-1X serije</b>		
<b>DB702</b>		
	Montažno podnožje za detektore serije 700. Mehanizam za zatvaranje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.	€3,01
<b>DP7211</b>		
	Konvencionalni optički detektor požara. Dve lampice za indicaciju stanja detektora i mehanizam za zaključavanje detektora u podnožju. Samostalno prati svoju osetljivost i operativni status. Jednom dnevno obavlja dijagnostički test koji obuhvata testiranje komore i unutrašnje elektronike. Zamenjiva optička komora radi lakšeg održavanja. Podnožje se posebno naručuje. ABS plastika bela. U skladu sa EN54.	€19,47







<b>DT713-5</b>		
	DT713-5 Konvencionalni termički detektor požara. Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam za zaključavanje detektora u podnožju. Samostalno prati svoju osetljivost i operativni status. Jednom dnevno obavlja dijagnostički test koji obuhvata testiranje komore i unutrašnje elektronike. ABS plastika bela. U skladu sa EN54, VDS.	€9,29
<b>DP721T</b>		
	Konvencionalni multi (optičko-termički) detektor požara. Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam za zaključavanje detektora u podnožju. Samostalno prati svoju osetljivost i operativni status. Jednom dnevno obavlja dijagnostički test koji obuhvata testiranje komore i unutrašnje elektronike. Zamenjiva optička komora radi lakšeg održavanja. Podnožje se posebno naručuje. ABS plastika bela. U skladu sa EN54.	€25,49
<b>GE Security - Konvencionalni ručni javljači požara - 1X serije</b>		
<b>DMN700R100-KITR</b>		
	Konvencionalni ručni javljač požara za nazidnu montažu sa ključem za testiranje i resetabilnim elementom. Crvene boje.	€11,94
<b>DMN700E100</b>		
	Konvencionalni ručni javljač požara za spoljašnju montažu IP67, sa ključem za testiranje i resetabilnim elementom. Crvene boje.	€89,02
<b>GE Security - Konvencionalne sirene</b>		
<b>AS363</b>		
	AS363 Višetonska konvencionalna alarmna sirena.	€27,96
<b>AS366</b>		
	Višetonska alarmna sirena sa bljeskalicom.	€61,99
<b>AS367</b>		
	Višetonska alarmna sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu. IP65	€66,12
<b>AS371</b>		
	Višetonska požarna sirena specijalno dizajnirana za spoljašnju upotrebu. Njena glavna funkcija je da upozori ljude izvan objekta o otkrivanju požara u objektu. Kombinuje akustičnu i vizuelnu signalizaciju. Mogućnost odvojene ili zajedničke instalacije sirene i bljeskalice.	€66,77
<b>AI672</b>		
	AI672 Paralelni indikator za konvencionalne i adresibilne detektore niske potrošnje	€4,51
<b>GE Security - Adresabilne požarne centrale 2X serije-Aritech</b>		
<b>2X-F1-99</b>		






	<p>Adresabilna PP centrala sa jednom adresabilnom petljom u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Posедуje jednu analognu petlju, dva ulaza, četiri nadzirana izlaza (2x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, komunikacione portove Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Veliki LCD displej sa grafičkim simbolima, tri nivoa autorizacije korisnika, dnevnik događaja od 9999 memorisana događaja. Modularan dizajn laka montaža povezivanje i konfiguracija—srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm.</p> <p>Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241 mA u alarmu., Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF</p>	<p>€386,40</p>
	<p>2X-F2-99 Adresabilna PP centrala sa 2 adresabilne petlje (proširiva do 4) u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Poseduje dve analogne petlje, dva ulaza, četiri nadzirana izlaza (2x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, komunikacione portove Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Veliki LCD displej sa grafičkim simbolima, tri nivoa autorizacije korisnika, dnevnik događaja od 9999 memorisana događaja. Modularan dizajn laka montaža povezivanje i konfiguracija—srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 171,2 mm.</p> <p>Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241 mA u alarmu., Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF. General Electric</p>	<p>€552,00</p>
	<p>Varijanta centrale koja ne poseduje adresabilnu petlju i sa ugrađenom mrežnom karticom služi za prikaz stanja sistema signalizacije požara (svih centrala na petlji) i upravljanje sistemom. Ima funkcionalnost primarne centrale i namenjena je za ugradnju na izmeštene objekte ili prostorije odakle se želi vršiti nadzor sistema —srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm</p>	<p>€496,80</p>
	<p>2X-LB Kartica za proširenje centrale 2X-F2 sa 2 dodatne adresabilne petlje, 4 programabilna izlaza, 128 zona. General electric</p>	<p>€262,20</p>
	<p>Mrežna kartice za umrežavanje do 32 centrale 2X-F1 i 2X-F2 u Firenet mrežu (na bazi RS-485 protokola). Maksimalna udaljenost između elemenata Firenet mreže je 1200m.</p>	<p>€151,67</p>
	<p>2X-ZI-20 LED indikacija za 20 zona. 1 LED za požar i 1 LED za grešku po zoni. Tekstualni opis. Za centrale i ripitere</p>	<p>€62,10</p>
	<p>2X-ZI-40 LED indikacija za 40 zona. 1 LED za požar i 1 LED za grešku po zoni. Tekstualni opis. Za centrale i ripitere</p>	<p>€82,80</p>
<b>GE Security - Adresabilni detektori požara - 2X serije</b>		
	<p>DB2002 Montažno podnožje za detektore serije 2000. Mehanizam za zaključavanje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela. General Electric</p>	<p>€3,01</p>
	<p>DB2016 Montažno podnožje za detektore serije 2000 sa izolatorom petlje. Mehanizam za zaključavanje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.General Electric</p>	<p>€15,06</p>
<p>DP2061N</p>		

	DP2061N Analogni adresibilni optički detektor požara. Detektor poseduje dve LED lampice za vidljivost od 180° kao i izlaz za paralelni indikator. Detektor poseduje zamenjivu optičku komoru. Jednostavno adresiranje (1-128). Detektor ima mogućnost samo testiranja, IP43 Detektor poseduje CPD, u skladu sa EN54. General Electric	€30,14
<b>DT2063</b>		
	DT2063 Analogno adresibilni termički detektor požara. Detektor poseduje dve LED lampice za vidljivost od 180° kao i izlaz za paralelni indikator. Jednostavno adresiranje (1-128). Detektor ima mogućnost samo testiranja, IP43 Detektor poseduje CPD, u skladu sa EN54. General Electric	€29,20
<b>DP2061T</b>		
	DP2061T Analogno-adresibilni multi-detektor (optički i termički) požara. Detektor poseduje mogućnost rada u 5 operativnih modova - kao multisenzor (2 nivoa osetljivosti), kao dualni senzor, i nezavisni optički i termički senzor. Detektor poseduje zamenjivu optičku komoru. Jednostavno adresiranje (1-128) IP43 U skladu sa EN54-7, CEA4021 type B. General Electric	€46,18
<b>GE Security - Adresibilni ručni javljači požara - 2X serije</b>		
<b>DM2010</b>		
	DM2010 Adresibilni ručni javljač požara za nazidnu montažu. Ručni javljač požara poseduje statusni LED indikator i ključ za testiranje. Detektor je u kompletu sa plastičnim anti-tamper poklopcem koji sprečava nenamernu aktivaciju javljača. General Electric	€39,99
<b>DM2010E</b>		
	DM2010E Adresibilni ručni javljač požara za spoljašnju montažu. IP67. Ručni javljač požara poseduje statusni LED indikator i ključ za testiranje. Detektor je u kompletu sa plastičnim anti-tamper poklopcem koji sprečava nenamernu aktivaciju javljača. General Electric	€130,02
<b>GE Security - Adresibilne sirene - 2X serije</b>		
<b>AS2363</b>		
	AS2363 Adresabilna alarmna sirena serije 2000, General Electric	€62,93
<b>AS2366</b>		
	Adresabilna alarmna sirena sa bljeskalicom serije 2000	€90,09
<b>AS2367</b>		
	Adresabilna alarmna sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu IP65, serije 2000. General Electric	€94,90
<b>GE Security - Nadgledani i kontrolni moduli - 2X serije</b>		
<b>IO2014C</b>		
	IO2014C - 2000 Serija -Adresibilni Modul sa 4 ulaza (sa kućištem IO-2Box) Napaja se sa petlje. Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€52,17
<b>IO2031C</b>		
	IO2031C 2000 Serija -Adresibilni modul sa 2 ulaza i 1 izlaz (sa kućištem IO-2Box). Napaja se sa petlje. Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54. General electric	€61,49
<b>IO2032C</b>		
	IO2032C 2000 Serija -Adresibilni modul sa 2 ulaza i 2 izlaza (sa kućištem IO-2Box). Napaja se sa petlje. Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€76,13
<b>IO2034C</b>		
		

	IO2034C 2000 Serija - Adresabilni modul sa 4 ulaza i 4 izlaza (sa kućištem IO-2Box). Napaja se sa petlje. Posедује CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€103,31
	IU2050C 2000 Serija - Adresabilni modul sa 1 ulazom (sa kućištem IO-2Box). Napaja se sa petlje. Koristi se za aplikacije gde je potreban brz odziv promena stanja sistema (do 3 sekunde) Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€39,53
	IU2055C 2000 Serija - Adresabilni dvožični zonski modul (sa kućištem IO-2Box). Omogućava komunikaciju između konvencionalnih detektora i adresabilnih centrala serije 2000/1200. Napaja se sa petlje. Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€43,92
	IU2080C 2000 Serija - Adresabilni modul sa programabilnim nadziranom izlazom za sirene ili druge izvršne periferije kojima se upravlja preko analogne petlje. Poseduje CPD sertifikat u skladu sa EN54.	€81,99
<b>GE Security - Kontrolni panel za kontrolu i upravljanje gašenjem FEC403EN</b>		
	Konvencionalna centrala za kontrolu i upravljanje gašenjem požara. Ima dve zavisne i jednu standardnu požarnu zonu. Led indikacija zona. Sertifikovana po EN-54 Partija 2 i 4, CE i EN12094-1O Dimenzije: 420 x 335 x 110mm.	€600,26
	Ručni javljač požara (žuti) Posebno napravljen za upotrebu sa FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje gašenjem požara. Sertifikovan prema EN12094-3	€41,45
	Ručni javljač požara (plavi) Posebno napravljen za upotrebu sa FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje gašenjem požara. Sertifikovan prema EN12094-3	€41,45
	Ručni javljač požara (beli) Posebno napravljen za upotrebu sa FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje gašenjem požara. Sertifikovan prema EN12094-3	€41,45
	Ručni javljač požara (crveni) Posebno napravljen za upotrebu sa FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje gašenjem požara. Sertifikovan prema EN12094-3	€41,45
<b>GE Security - Sistemi za detekciju ugljen monoksida (CO) - Kilsen</b>		
	Centrala za detekciju CO sa jednom zonom. Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 4500m2. Direktna ispis koncentracije CO na LCD displeju. Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm	€227,42
<b>KM302</b>		

	<p>Centrala za detekciju CO sa dve zone. Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 9000m<sup>2</sup>. Direktan ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, mereni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm</p>	€319,82
<b>KM303</b>		
	<p>Centrala za detekciju CO sa tri zone. Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 13500m<sup>2</sup>. Direktan ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, mereni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm</p>	€393,97
<b>KM304</b>		
	<p>Centrala za detekciju CO sa četiri zone. Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 18000m<sup>2</sup>. Direktan ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W. Mereni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm</p>	€504,60
<b>KMD300</b>		
	<p>Detektor CO na bazi mikrokontrolera. Kontinualno merenje i dojava koncentracije CO, preko trožilnog BUS-a do centrale. Ne zahteva prethodnu kalibraciju rezolucija 1ppm manje od 5% greške, odziv 10s, elektromehanički senzor, 10-20VDC napajanje mirna struja 6mA alarmna struja 15mA LED lampica u dve boje za signalizaciju stanja. Dimenzije 62 x Φ124mm IP42 zaštita</p>	€40,74
<b>GRP25-03</b>		
	<p>Svetlosni upozoravajući pano Mala potrošnja, koristi LED tehnologiju. U sebi ima integrisanu zujalicu jačine 90 dB. Standardno se isporučuje sa 3 nalepnice.</p>	€61,70
<b>PM812</b>		
	<p>Pomoćno napajanje 12V/2A</p>	€115,36
<b>GE Security - Sistemi za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova</b>		
<b>FGC108</b>		
	<p>Centrala za detekciju opasnih gasova na bazi mikrokontrolera sa LCD displejem 2x16 karaktera. U osnovnoj izvedbi poseduje 4 ulaznih zona (proširljiva do 8) i pet preprogramiranih relejnih izlaza (proširljiva sa dodatnih 16 OC izlaza). Na ulazne zone se mogu povezivati bilo koji senzori 4-20mA njihova merenja se mogu pratiti na LCD ekranu.</p>	€458,24
<b>STPL4 +</b>		
	<p>Centrala za detekciju opasnih gasova, optimizovan za manje aplikacije. U osnovnoj izvedbi poseduje 4 ulazne zone (proširljiva do 8) i pet preprogramiranih relejnih izlaza (proširljiva sa dodatnih 16 OC izlaza). pomoću FGC104E ili STPL4/ESP ekspanzionog modula.</p>	€458,24
<b>FGC104E</b>		
		

	Modul za proširenje FGC108 i STPL4 + centrale za 4 zone	€178,13
<b>FGE150ME</b>		
	FGE serija detektora metana, obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža eksplozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filter, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX odobreni za upotrebu u Eex "n" i Eex "d" potencijalno eksplozivnim zonama".	€321,46
<b>FGE150H2</b>		
	FGE serija detektora vodonika, obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža eksplozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filter, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex "n" izvedbama.	€337,27
<b>FGE150LP</b>		
	FGE serija detektora naftnog tečnog gasa obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža eksplozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filter, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex "n" izvedbama	€321,46
<b>FGE150PV</b>		
	FGE serija detektora benzinskih isparenja obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža eksplozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filter, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex "n" izvedbama	€321,46
<b>GE Security - Adresabilni sistemi za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova</b>		
<b>STMTS/S1B</b>		
	The MULTISCAN++S1 is an advanced multifunction gas detection control panel designed to meet with the increasing demands for highly flexible systems. A powerful microprocessor allows for a wide range of self testing facilities, to detect and localize possible failures. The system allows the connection of gas detectors and remote input/output modules via 2 open loops, which can extended up to 4.	€1.865,33
<b>STSXIDI</b>		
	The SENTOX IDI+ gas control panel has been designed for car parks and light industrial applications. It offers the possibility to connect up to 32 SMART3 detectors, via RS 485 bus of the panel using IDI communication. It also offer various output options. The panel is ATEX and SIL1 certified.	€944,28
<b>STG/SER + +</b>		
	As standard the STMTS/S1B gas control panel is supplied with 2 serial lines for connection of inputs and outputs. The STMTS/S1B can be expanded up to 4 serial lines, with the use of the STG/SER++.	€126,00
<b>STS/IDI</b>		
	The FGC2485C / STS/IDI is an interface which is used between Smart 3 gas detectors and the Multiscan or Sentox gas control panels. Each gas detector connected to a Sentox panel, requires a FGC2485C / STS/IDI interface. While the Multiscan support the use of the FGC2485C / STS/IDI or STG/IN8-N or STG/IN8-S. The interface fits into the housing of the Smart 3 detectors, and connects to any of the RS485 serial buses of the Multiscan or Sentox gas control panels.	€21,36

<b>S1450CO -</b>		
	The SMART3 NC gas detectors represent a non certified version of the SMART3G line and are ideal for non classified areas and car parks. They employ high quality catalytic sensors, electrochemical cells or infrared sensors, that grant an excellent linearity and accuracy, besides an estimated lifetime of 4 years.	€173,30
<b>S2396GP -</b>		
	The SMART3 NC gas detectors represent a non certified version of the SMART3G line and are ideal for non classified areas and car parks. They employ high quality catalytic sensors, electrochemical cells or infrared sensors, that grant an excellent linearity and accuracy, besides an estimated lifetime of 4 years.	€173,30
<b>S2396ME -</b>		
	The SMART3 NC gas detectors represent a non certified version of the SMART3G line and are ideal for non classified areas and car parks. They employ high quality catalytic sensors, electrochemical cells or infrared sensors, that grant an excellent linearity and accuracy, besides an estimated lifetime of 4 years.	€173,30
<b>S2396VB -</b>		
	The SMART3 NC gas detectors represent a non certified version of the SMART3G line and are ideal for non classified areas and car parks. They employ high quality catalytic sensors, electrochemical cells or infrared sensors, that grant an excellent linearity and accuracy, besides an estimated lifetime of 4 years.	€173,30
<b>S2401CO2 -</b>		
	The SMART3 NC gas detectors represent a non certified version of the SMART3G line and are ideal for non classified areas and car parks. They employ high quality catalytic sensors, electrochemical cells or infrared sensors, that grant an excellent linearity and accuracy, besides an estimated lifetime of 4 years.	€374,41
<b>STG/8REL -</b>		
	The STG/OUT16-S allows additional open collector outputs to be connected to the ST.MTS/S1B gas control panel. Each module provides 16 open collector outputs. The addressable output module connects to the RS485 serial bus of the ST.MTS/S1B gas control panel. Up to 16 modules may be connected to RS485 bus. In situations where relay outputs are required, rather than open collector outputs, the STG/8REL may be used. The STG/8REL connects to the STG/OUT16-S, and up to two STG/8REL modules can be connected to each STG/OUT16-S. The STG/OUT16-S may be optionally housed in the FGA120B IP55 plastic box	€113,34
<b>STG/IN8-N -</b>		
	The STG/IN8-N allows additional gas detector inputs to be connected to the ST.MTS/S1B gas control panel. Each module accommodates eight 4-20 mA signals from gas detectors. The addressable input module connects to the RS485 serial bus of the ST.MTS/S1B gas control panel. Up to 12 modules may be connected to the RS485 bus. The STG/IN8-N may be optionally housed in the FGA120B IP55 plastic box	€163,08
<b>STG/IN8-S -</b>		

	<p>The STG/IN8-S allows additional gas detector inputs to be connected to the ST.MTS/S1B gas control panel. Each module accommodates eight 4-20 mA signals from gas detectors.</p> <p>The addressable input module connects to the RS485 serial bus of the ST.MTS/S1B gas control panel. Up to 32 modules may be connected to the RS485 bus.</p> <p>The STG/IN8-S may be optionally housed in the FGA120B IP55 plastic box.</p>	€185,80
<b>STG/OUT16-N -</b>		
	<p>The STG/OUT16-N allows additional open collector outputs to be connected to the ST.MTS/S1B gas control panel. Each module provides 16 open collector outputs</p> <p>The addressable output module connects to the RS485 serial bus of the ST.MTS/S1B gas control panel. Up to 6 modules may be connected to RS485 bus.</p> <p>The STG/OUT16-N may be optionally housed in the FGA120B IP55 plastic box.</p>	€163,08
<b>STG/OUT16-S -</b>		
	<p>The STG/OUT16-S allows additional open collector outputs to be connected to the ST.MTS/S1B gas control panel. Each module provides 16 open collector outputs. The addressable output module connects to the RS485 serial bus of the ST.MTS/S1B gas control panel. Up to 16 modules may be connected to RS485 bus.</p> <p>In situations where relay outputs are required, rather than open collector outputs, the STG/8REL may be used. The STG/8REL connects to the STG/OUT16-S, and up to two STG/8REL modules can be connected to each STG/OUT16-S.</p> <p>The STG/OUT16-S may be optionally housed in the FGA120B IP55 plastic box.</p>	€185,80
<p><b>* Date cene su iskazane u Eurima bez obračunate stope PDV-a: 18%. Plaćanje je u dinarima.</b></p> <p><b>* Na date V.P. cene odobravamo Vam odgovarajući rabat</b></p>		